

機能比較表

互文通話型		IC-4100	
機能	概要		
寸法(mm)	実測値を除く、概算値はバッテリーにおける値を掲載しております。	幅55.5mm 高さ102.5mm 奥行き27.3mm	
重量	筐体内に搭載したバッテリーを装着したときの重量です。	約136g (BP-268)	
スピーカー出力	スピーカーから出る音の大きさです。[特に高音が24%、低音が12%増強。]	120mW	
アンテナ形状	コンパクトな設計により、回転レスポンスが向上。	シフトアンテナ (回転式)	
最大使用時間	通信1受信1待受時の状態で、記載バッテリーを装着した状態で8時間の目安です。	約80時間 (東三沢アルカ/充電電池本)	
充電時間	バッテリーを一度充電した状態で、代表的な対応充電器で充電電圧に達するまでの時間の目安です。	約5.5時間 (BP-268)	
バッテリーパック/充電器の付属	製品に付属するバッテリーパック/充電器の製品名です。	約27.5時間 (BP-268) (10mWh)	
防水性能	日本工業規格JISに定められた規格による防水性能です。	別売	
グループ(GTSS)通話機能	特定のグループを優先して通話できます。	JIS4 (防浸射)	
緊急呼出機能	一時的に通信の優先度を上げ、通話の確率を高めます。	●	
受信専用機能	一時的に通信の優先度を上げ、通話の確率を高めます。	●	
トーンバースト機能	相手のスピーカーから出る音を抑制します。	●	

デジタル通信型		IC-D400 IC-D400S	
機能	概要		
寸法(mm)	実測値を除く、概算値はバッテリーにおける値を掲載しております。	幅59mm 高さ99.2mm 奥行き27.7mm	幅59mm 高さ99.2mm 奥行き27.7mm
重量	筐体内に搭載したバッテリーを装着したときの重量です。	約236g (BP-268)	約236g (BP-268)
スピーカー出力	スピーカーから出る音の大きさです。[特に高音が24%、低音が12%増強。]	500mW	500mW
アンテナ形状	通信距離が広いロングアンテナ。	ロングアンテナ	ロングアンテナ
最大使用時間	通信1受信1待受時の状態で、記載バッテリーを装着した状態で8時間の目安です。	約15時間 (東三沢アルカ/充電電池本)	約15時間 (東三沢アルカ/充電電池本)
充電時間	バッテリーを一度充電した状態で、代表的な対応充電器で充電電圧に達するまでの時間の目安です。	約148時間 (BP-246)	約148時間 (BP-246)
バッテリーパック/充電器の付属	製品に付属するバッテリーパック/充電器の製品名です。	約2.5時間 (BP-246)	約2.5時間 (BP-246)
防水性能	日本工業規格JISに定められた規格による防水性能です。	約1.7時間 (BP-268)	約1.7時間 (BP-268)
LAN/VPM接続	LAN/VPMの2つの接続モード、広域通信モードをサポートします。	BP-268 (バッテリーパック)	BP-268 (バッテリーパック)
個別呼出機能	特定の相手番号で通話できます。	JIS7 (防浸射) 保証	JIS7 (防浸射) 保証
高度な通話機能	アンテナの向きを自動的に調整し、通話の確率を高めます。	●	●
緊急呼出機能	通話の優先度を上げ、通話の確率を高めます。	●	●
ショートメッセージ機能	簡短なメッセージを送信、受信するための機能です。2つのモードをサポートします。	●	●

互文・中継・同時型		IC-4810 IC-4500		IC-4100D IC-4077S		IC-4088	
機能	概要						
寸法(mm)	実測値を除く、概算値はバッテリーにおける値を掲載しております。	幅56mm 高さ97mm 奥行き26.2mm	幅44mm 高さ86mm 奥行き17mm	幅55.5mm 高さ102.5mm 奥行き27.3mm	幅47mm 高さ81mm 奥行き23.8mm	幅52.5mm 高さ102.5mm 奥行き26.9mm	
重量	筐体内に搭載したバッテリーを装着したときの重量です。	約197g (BP-268)	約143g (BP-268)	約136g (BP-268)	約136g (BP-244)	約200g (フル充電電池本)	
スピーカー出力	スピーカーから出る音の大きさです。[特に高音が24%、低音が12%増強。]	700mW (フル充電電池本)	40mW	120mW	50mW	100mW	
アンテナ形状	コンパクトな設計により、回転レスポンスが向上。	ロングアンテナ	シフトアンテナ	シフトアンテナ (回転式)	シフトアンテナ	ロングアンテナ	
最大使用時間	通信1受信1待受時の状態で、記載バッテリーを装着した状態で8時間の目安です。	約30.5時間 (東三沢アルカ/充電電池本)	約33時間 (東三沢アルカ/充電電池本)	約80時間 (東三沢アルカ/充電電池本)	約53時間 (BP-244) (10mWh)	約60時間 (東三沢アルカ/充電電池本)	
充電時間	バッテリーを一度充電した状態で、代表的な対応充電器で充電電圧に達するまでの時間の目安です。	約11.7時間 (BP-268)	約24時間 (BP-268)	約27.5時間 (BP-268) (10mWh)	約30時間 (BP-244) (10mWh)	約20時間 (BP-268)	
バッテリーパック/充電器の付属	製品に付属するバッテリーパック/充電器の製品名です。	BP-268	別売	別売	BP-244 (バッテリーパック)、BC-164 (充電器)	別売	
防水性能/充電器	日本工業規格JISに定められた規格による防水性能です。	JIS7 (防浸射) 保証	JIS7 (防浸射) 保証	JIS4 (防浸射)	●	JIS4 (防浸射)	
グループ(GTSS)通話機能	特定のグループを優先して通話できます。	●	●	●	●	●	
個別呼出機能	特定の相手番号で通話できます。	●	●	●	●	●	
受信専用機能	工場などの施設の見守りとして、一時的に通信を停止して受信専用の状態にできます。	●	●	●	●	●	
緊急呼出機能	通話の優先度を上げ、通話の確率を高めます。	●	●	●	●	●	
サブチャネル機能	通話の優先度を上げ、通話の確率を高めます。	●	●	●	●	●	
トーンバースト機能	相手のスピーカーから出る音を抑制します。	●	●	●	●	●	
コンパニオン機能	通話の優先度を上げ、通話の確率を高めます。	●	●	●	●	●	
バイブレータ機能	通話の優先度を上げ、通話の確率を高めます。	●	●	●	●	●	
送受信切替機能	通話の優先度を上げ、通話の確率を高めます。	●	●	●	●	●	